

Приложение №1 к тендерной документации
Форма 1.2 «Техническая спецификация для закупки товаров»

Техническая спецификация
Приобретение видеобороскопа

1 Предмет закупаемых товаров

Специализированный видеобороскоп для внутреннего осмотра газотурбинных установок.

2 Обоснование закупаемых товаров

Необходимость в осмотре внутренних частей газотурбинных установок для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования. Обеспечение надежной диагностики состояния газотурбинных установок и своевременное выявление потенциальных проблемных зон в процессе технического обслуживания.

3 Объем закупаемых товаров

Таблица 1. Перечень товаров

№ Лота	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Бороскоп EVEREST Mentor Visual iQ (MViQ+ PRO) Рабочая темп. наконечника: от -25°C до 100°C (от -13°F до 212°F). Рабочая темп. системы: от -25°C до 46°C (от -4°F до 115°F). Температура хранения: от -25°C до 60°C (от -13°F до 140°F). Относительная влажность: макс. 95%, без конденсации. Водостойкость: Вставная трубка и наконечник – до 14,7 фунтов на кв. Дюйм (1 бар, 10,2 м H₂O, 33,5 фута H₂O). Защита от попадания пыли и влаги: по стандарту IP65. Питание: 10,8 В, 43 Вт-ч и 86 Вт-ч Аккумуляторная батарея 100–240В переменного тока, 50–60 Гц, <1,5 А (СКЗ), 18В постоянного тока, 3,34 А. Конструкция: Корпус из магния и поликарбоната со встроенными эластомерными амортизаторами. Размеры: (Большой, опционально) 57,2 см × 56,3 см × 41,2 см (22,52 × 22,16 × 16,22 дюйма) ЖКД-монитор: Встроенный цветной ЖК-дисплей XGA (6,5 дюйма) с активной матрицей, читаемый при дневном свете, с оптически присоединенным многоточечным емкостным дисплеем Gorilla Сенсорный экран Glass™. Оптические линзы диаметром 4,0 мм: • Оптическая линза T40115FN, Направление обзора - вперед, цвет: черный; • Оптическая линза T40120SF, Направление обзора - вид сбоку, цвет: синий; • Оптическая линза для 3D измерения TM405555FG, цвет: черный; • Оптическая линза для 3D измерения TM405555SG, цвет: синий; Оптические линзы диаметром 6,1 мм: • Оптическая линза XLG3T61120FG, Направление обзора - вперед, цвет: черный; • Оптическая линза XLG3T61120SG, Направление обзора- вид сбоку, цвет: голубой; • Оптическая линза для 3D измерения XL4TM61105FG, цвет: черный; • Оптическая линза для 3D измерения XL4TM61105SG, цвет: голубой; Управление джойстиком: Поворот насадки All-Way® на 360°, доступ к меню и навигация.	ШТ	1

Набор кнопок: Доступ к пользовательским функциям, измерениям и цифровым функциям.

Аудио: Встроенный микрофон и динамик с шумоподавлением, поддержка внешних устройств USB/Bluetooth.

Внутренняя память: 160 ГБ SSD для пользовательского хранилища.

Порты ввода/вывода данных: Два хост-порта USB 3.0 «А», один клиентский микро-порт USB 3.0 «В»,

Видеопорт: HDMI.

Управление яркостью: Автоматическое и регулируемое.

Тип подсветки: Белый светодиод.

Баланс белого: Фабричный по умолчанию или задаваемый пользователем.

Масса: в большом кейсе с содержимым: 19,6 кг (43,2 фунта). Без футляра: система 6120 — 3,0 кг (6,7 фунта).

Система 6110 — 4,0 кг (8,7 фунта).

Камера:

Зонды диаметром:

- 4,0 мм (0,16 дюйма), Количество пикселей: 440 000 пикселей;
- 6,1 мм (0,242 дюйма), Количество пикселей: 1 220 000 пикселей.

Формирователь сигнала изображения: 1/6 дюйма цветной SUPER HAD™

Камера CCD. Количество пикселей: 440 000 пикселей

Корпус: Титановый.

Программное обеспечение:

Операционная система: Многозадачная операционная система реального времени.

Интерфейс пользователя: Управление с помощью меню и программных кнопок; навигация по меню с помощью сенсорного экрана, джойстика или голосовых команд. Диспетчер файлов: Встроенная программа-диспетчер файлов с поддержкой: Создания файлов и папок, присвоения имен, удаления хранения во встроенной флэш-памяти (C:) или USB ThumbDrive Копирование между USB и C. Совместное использование (передача) на подключенные локальные мобильные устройства поддерживается бесплатное приложение InspectionWorks Connect Local для iOS и Android. Совместное использование (передача) в облако по Wi-Fi поддерживается через InspectionWorks Insight.

Прикладное программное обеспечение: Программное обеспечение для контроля с помощью меню (MDI) помогает инспекторам в цифровом виде проходить процесс проверки, интеллектуально присваивая имена файлам и создает отчеты о проверках, совместимые с MS Word® и PDF.

Аудиоданные: совместимый с ПК формат файлов (.AAC).

Управление изображением: Инверсия, Инверсия+, Адаптивное шумоподавление, Коррекция искажений, Освещенность, Яркость, Длительная выдержка, Одиночный просмотр, Масштаб (5х цифровой), захват и вызов изображений.

Цифровое увеличение: Непрерывное (5.0X).

Форматы изображения: Растровое изображение (.BMP), JPEG (.JPG).

Формат видео: MPEG4 AVC/H.264 (.MP4).

Текстовая аннотация: Встроенный полноэкранный генератор наложения текста.

Графическая аннотация: Пользовательское размещение стрелок.

Управление артикуляцией: Выбираемое пользователем рулевое управление или шарнирное сочленение с поворотом и остановкой; наконечник «Домой» возвращается в нейтральное положение наконечником вперед.

Обновление ПО: с возможностью обновления на месте через USB ThumbDrive или Wi-Fi.

Языки: Английский, итальянский, русский, китайский.



Соответствие стандартам: Группа 1, Класс В: EN61326-1, KSC9832, KSC9835. Безопасность: UL/IEC/EN/CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3 T1-T8, IEC62133.	
Требования к Поставщику товара	
1) Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сертифицированным и соответствующим стандартам, применяемым в Республике Казахстан, все сопроводительные документы должны прилагаться при поставке товара. 2) Стоимость товара должна включать расходы на транспортировку до места, указанного получателем, расходы, связанные с выполнением таможенных процедур по экспорту и импорту, а также оплату прочих сборов, налогов и платежей, подлежащих к оплате во время экспорта/импорта товара и его транспортировку через территорию третьих стран; и других расходов, связанных с доставкой товара, закупаемого по настоящему тендеру. 3) На товар должна распространяться гарантия сроком на 12 месяцев со дня оформления Акта приема-передачи товара.	
Обязанности Поставщика товара	
1) Обеспечить своевременную поставку товара в соответствии с установленными сроками, предварительно уведомить Покупателя о дате поставки. 2) Выполнить поставку и разгрузку товара надлежащего качества, в качественной и защищенной упаковке, своими средствами и за свой счёт. 3) Товар необходимо поставить с полным комплектом документов необходимых для эксплуатации включая паспорт, инструкцию по эксплуатации от завода изготовителя, сертификаты качества.	

4 Место поставки товара

Поставщик обязан предоставить товар со всеми сопроводительными документами в распоряжение представителя Покупателя по следующему адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Тулкубасский район, с. Балыкты, УТГ «Шымкент».

5 Сроки поставки товара

По итогам закупочной процедуры Покупатель заключает договор о закупках сроком действия с даты его заключения по 31 декабря 2027 года. В течение срока действия договора Покупатель вправе направлять Поставщику письменную заявку посредством электронной почты, указанной в договоре. Поставка товара по заявке осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её направления Покупателем. Заявка направляется Покупателем таким образом, чтобы предусмотренный договором срок поставки истекал не позднее даты окончания срока действия договора. Заявка должна содержать наименование, количество и характеристики товара в соответствии с условиями договора и быть подписана уполномоченными представителями Покупателя. Досрочная поставка допускается с письменного согласия Покупателя.

Согласовано:

Директор Производственно-технического
Департамента




Хоу Шиюй

Заместитель директора Производственно-
технического Департамента




Желдикбаев А.

Начальник отдела КС



Кенеев А.

Заместитель начальника отдела КС





Attachment No. 1 to the tender documentation
Form 1.2 "Technical specification for the purchase of goods"

Technical specification
Purchasing videoboreoscope

1 Item of purchased goods

Specialized videobaroscope for internal inspection of gas turbine units.

2 Justification of purchased goods

The need to inspect the internal parts of gas turbine units to ensure safe and efficient operation of the equipment. Ensuring reliable diagnostics of the condition of gas turbine units and timely identification of potential problem areas during the maintenance process.

3 Volume of purchased goods

Table 1. List of goods

Lot No.	Description and required functional, technical, quality and performance characteristics	Unit change	Q-ty
1	Borescope EVEREST Mentor Visual iQ (MViQ+ PRO) Working temp. Tip: -25°C to 100°C (-13°F to 212°F). Working temp. Systems: -25°C to 46°C (-4°F to 115°F). Storage temperature: -25°C to 60°C (-13°F to 140°F). Relative humidity: max. 95%, no condensation. Water Resistance: Insert tube and tip - up to 14.7 psi. Inch (1 bar, 10.2 m H2O, 33.5 ft H2O). Protection against dust and moisture: according to IP65 standard. Power: 10.8 V, 43 Wh and 86 Wh Battery 100-240VAC, 50-60Hz, <1.5A RMS, 18VDC, 3.34A. Construction: Magnesium and polycarbonate body with built-in elastomeric shock absorbers. Dimensions: (Large, optional) 57.2 cm × 56.3 cm × 41.2 cm (22.52 × 22.16 × 16.22 in) LCD monitor: Built-in XGA (6.5 in) color active matrix LCD, readable at daylight, with optically coupled multi-point capacitive display Gorilla Glass™ touch screen. Probe (Diameter 4mm, working length 2m) with Optical tips: • Optical lens T40115FN, Direction of view - forward, color: black; • Optical lens T40120SF, Direction of view - side view, color: blue; • Optical lens for 3D measurement TM405555FG, color: black; • Optical lens for 3D measurement TM405555SG, color: blue; Probe (Diameter 6.1mm, working length 2m) with Optical tips: • Optical lens XLG3T61120FG, Direction of view - forward, color: black; • Optical lens XLG3T61120SG, Direction of view - side view, color: light blue; • Optical lens for 3D measurement XL4TM61105FG, color: black; • Optical lens for 3D measurement XL4TM61105SG, color: blue; Joystick Control: All-Way® head rotates 360°, menu access and navigation. Set of buttons: Access to user functions, measurements and digital functions. Audio: Built-in microphone and noise-cancelling speaker, support for external USB/Bluetooth devices. Internal Memory: 160GB SSD for user storage. Data I/O Ports: Two USB 3.0 "A" host ports, one USB 3.0 "B" micro client port, Video port: HDMI Brightness control: Automatic and adjustable Backlight type: White LED	PC	1

White Balance: Factory default or user define Weight: In large case with contents: 19.6 kg (43.2 lb). Without case: 6120 system - 3.0 kg (6.7 lb) System 6110 - 4.0 kg (8.7 lb) Camera: Probe diameters are 4.0 mm (0.16 in), Number of pixels: 440,000 pixels 6.1 mm (0.242 in), Number of pixels: 1,220,000 pixels Case: Titanium Software: Operating system: Multitasking real-time operating system. User Interface: Control via menu and soft keys; Menu navigation using touch screen, joystick or voice commands. File Manager: Built-in file manager supporting: File and folder creation, naming, deletion Storage in built-in flash memory (C:) or USB ThumbDrive Copying between USB and C. Sharing (transfer) to connected local mobile devices supported Free InspectionWorks Connect Local app for iOS and Android. Sharing (transfer) to the cloud over Wi-Fi is supported through InspectionWorks Insight. Application Software: Menu Driven Inspection (MDI) software guides inspectors digitally through the inspection process by intelligently naming files and generating inspection reports compatible with MS Word® and PDF. Audio data: PC compatible file format (.AAC). Image Controls: Invert, Invert+, Adaptive Noise Reduction, Distortion Correction, Illumination, Brightness, Long Shutter, Single View, Zoom (5x digital), image capture and recall. Digital Zoom: Continuous (5.0X). Image formats: Bitmap (.BMP), JPEG (JPG). Video format: MPEG4 AVC/H.264 (MP4). Text Annotation: Built-in full-screen text overlay generator. Graphic Annotation: Custom arrow placement. Articulation Control: User selectable steering or articulation with turn and stop; The Home tip returns to the neutral position with the tip first. Software Upgrade: On-site upgradeable via USB ThumbDrive or Wi-Fi. Languages: English, Italian, Russian, Chinese. Compliance with standards: Group 1, Class B: EN61326-1, KSC9832, KSC9835. Safety: UL/IEC/EN/CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3 T1-T8, IEC62133.	
Requirements for the Product Supplier	
1) The Product must be new, unused, certified and complying with the standards applied in the Republic of Kazakhstan; all accompanying documents must be attached upon delivery of the Product. 2) The cost of goods must include transportation costs to the place indicated by the recipient, costs associated with performing customs procedures for export and import, as well as payment of other fees, taxes and payments payable during the export/import of goods and its transportation through the territory of third parties countries; and other costs associated with the delivery of goods purchased under this tender. 3) The supplied goods must be covered by a guarantee for a period of 12 months from the date of execution of the Goods Acceptance Certificate.	
Responsibilities of the Product Supplier	
1) Ensure timely delivery of goods in accordance with established deadlines, notify the customer in advance of the delivery date. 2) To deliver and unload goods of proper quality, at your own expense and at your own expense; 3) The product must be supplied with a full set of documents necessary for operation, including a passport, operating instructions from the manufacturer, and quality certificates.	

4 Place of delivery of goods


The Supplier is obliged to provide the goods with all accompanying documents at the disposal of the Customer's representative at the following address: Republic of Kazakhstan, Turkestan region, Tulkubas district, Balykty, "Shymkent" GTA.

5 Product delivery times


Following the results of the procurement procedure, the Buyer shall conclude a procurement contract with a term commencing on the date of its conclusion and expiring on December 31, 2027. During the term of the contract, the Buyer shall be entitled to send the Supplier a written purchase order via the e-mail address specified in the contract. Delivery of the goods under a purchase order shall be carried out within 30 (thirty) calendar days from the date such purchase order is sent by the Buyer. The Buyer shall send the purchase order in such a manner that the delivery period stipulated by the contract expires no later than the expiration date of the contract term. The purchase order shall contain the name, quantity, and specifications of the goods in accordance with the terms of the contract and shall be signed by the Buyer's authorized representatives. Early delivery shall be permitted only with the Buyer's prior written consent.

Agreed:

Director Production and technical
Department


_____ Hou Shiyu


Deputy Director of the Production and
Technical Department


_____ A. Zheldikbayev

Head of CS division


_____ A. Keneyev

Deputy head of CS division



Тендерлік құжаттамаға №1 Қосымша
1.2-нысан «Тауарларды сатып алуға арналған техникалық сипаттізім»

Техникалық сипаттізім
Бейнебороскопты сатып алу

1 Сатып алынатын тауарлардың мәні

Газтурбиналық қондырғыларды ішкі тексеруге арналған мамандандырылған бейнебороскоп.

2 Сатып алынатын тауарлардың негіздемесі

Жабдықтың қауіпсіз және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін газтурбиналық қондырғылардың ішкі бөліктерін тексеру қажеттілігі. Газтурбиналық қондырғылардың жай-күйін сенімді диагностикалауды қамтамасыз ету және техникалық қызмет көрсету процесінде ықтимал проблемалық аймақтарды уақтылы анықтау.

3 Сатып алынатын тауарлардың көлемі

1-кесте. Тауарлардың тізбесі

Лот тың №	Сипаттамасы және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары	Өлш. бірл.	Саны
1	Бороскоп EVEREST Mentor Visual iQ (MViQ+ PRO) Ұштықтың жұмыс температурасы: -25°C бастап 100°C дейін (-13 ° F бастап 212 ° F дейін). Жүйенің жұмыс температурасы: -25°C бастап 46°C-қа дейін (-4°F-тан 115°F-қа дейін). Сақтау температурасы: -25°C бастап 60°C-қа дейін (-13°F-тан 140°F-қа дейін). Салыстырмалы ылғалдылығы: ең жоғарғы 95%, конденсациясыз. Суға төзімділігі: Қосылатын түтік пен ұшы-14,7 PSI дейін (1 бар, 10,2 М Н2О, 33,5 фут Н2О). Шаң мен ылғалдан қорғауы: IP65 стандарты бойынша. Қуат көзі: 10,8 В, 43 Вт-сағ және 86 Вт-сағ Айнымалы ток 100-240В аккумуляторлық батарея, 50-60 Гц, <1,5 А (СКЗ), тұрақты ток 18В, 3,34 А. Конструкциясы: Магний және поликарбонаттан жасалған, қондырылған эластомерлік амортизаторлары бар корпус. Өлшемдері: (Үлкен, опционалды) 57,2 см × 56,3 см × 41,2 см (22,52 × 22,16 × 16,22 дюйм) СКД мониторы: Gorilla көп нүктелі сыйымдылық дисплейі оптикалық түрде бекітілген, күндізгі жарықта оқылатын белсенді матрицасы бар XGA (6,5 дюйм) кіріктірілген түсті СКД Glass™сенсорлық экраны. Диаметрі 4,0 мм оптикалық линзалар: • Оптикалық линза T40115FN, Шолу бағыты - алға, түсі: қара; • Оптикалық линза T40120SF, Шолу бағыты - бүйіріндегі көрініс, түсі: көк; • 3D өлшеуге арналған оптикалық линза TM405555FG, түсі: қара; • 3D өлшеуге арналған оптикалық линза TM405555SG, түсі: көк; Диаметрі 6,1 мм оптикалық линзалар: • Оптикалық линза XLG3T61120FG, Шолу бағыты - алға, түсі: қара; • Оптикалық линза XLG3T61120SG, Шолу бағыты - бүйіріндегі көрініс, түсі: көгілдір; • 3D өлшеуге арналған оптикалық линза XL4TM61105FG, түсі: қара; • 3D өлшеуге арналған оптикалық линза XL4TM61105SG, түсі: көгілдір; Джойстикпен басқару: All-Way® саптамасын 360° бұру, мәзірге қол жеткізу және шарлау.	ДАНА	1

Түймешіктер жиынтығы: Пайдаланушы функцияларына, өлшемдерге және сандық функцияларға қол жеткізу.

Аудио: Кіріктірілген микрофон және шуды азайтатын динамик, сыртқы USB/Bluetooth құрылғыларын қолдау.

Ішкі жады: Пайдаланушы сақтау үшін 160 ГБ SSD (өлшемі модельге байланысты).

Деректерді енгізу/шығару порттары: екі USB 3.0 «А» хост порты, бір USB 3.0 «В» клиенттік микропорт,

Бейнепорты: HDMI.

Жарықтықты басқару: Автоматты және реттелетін.

Артқы жарық түрі: Ақ жарықдиоды.

Ақ баланс: зауыттық әдепкі немесе пайдаланушы орнатқан.

Салмағы: ішіндегісімен бірге үлкен кейс: 19,6 кг (43,2 фунт). Қорапсыз:
6120 жүйесі - 3,0 кг (6,7 фунт).
6110 жүйесі - 4,0 кг (8,7 фунт).

Камера:
Диаметрі 4,0 мм (0,16 дюйм) зондтар, Пикселдер саны: 440 000 пиксель
6,1 мм (0,242 дюйм), Пикселдер саны: 1 220 000 пиксель
Бейне сигналы құрастырушысы: 1/6 дюйм түрлі-түсті SUPER HAD™ CCD камерасы.
Пикселдер саны: 440 000 пиксель
Корпусы: Титан.

Бағдарламалық жасақтама:
Операциялық жүйе: Нақты уақыттағы көп тапсырмалы операциялық жүйе.
Пайдаланушы интерфейсі: Мәзір және бағдарламалық түймешіктер арқылы басқару; сенсорлық экран, джойстик немесе дауыстық командалар арқылы мәзір бойынша навигация. Файлдар диспетчері: Кіріктірілген файл диспетчері келесі мүмкіндіктерді қолдайды: Файлдар мен папкаларды құру, атау беру, файлдарды кіріктірілген флэш-жадта (C:) немесе USB ThumbDrive-де сақтауды жою. USB мен C арасында көшіру. Ортақ пайдалану (беру): Жергілікті қосылған мобильді құрылғыларға беру InspectionWorks Connect Local (iOS және Android) тегін қолданбасы арқылы қолдау көрсетіледі. Wi-Fi арқылы бұлтқа ортақ пайдалану (тасымалдау) InspectionWorks Insight арқылы қолдау көрсетіледі.
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету: мәзірді басқару бағдарламалық құралы (MDI) инспекторларға файлдарға интеллектуалды атаулар беру арқылы тексеру процесінен цифрлық түрде өтуге көмектеседі және MS Word® және PDF үйлесімді тексеру есептерін жасайды.
Аудио деректер: ДК үйлесімді файлдар форматы (.AAC).
Кескінді басқару: Инверсия, Инверсия+, Адаптивті шуды азайту, бұрмалануды түзету, жарықтандыру, Жарықтық, Ұзақ ұстау, Жалғыз қарау, Масштаб (5X сандық), Суретке түсіру және шақыру.
Сандық ұлғайту: Үздіксіз (5.0X).
Кескін пішімдері: Растрлық кескін (.BMP), JPEG (.JPG).
Бейне пішімі: MPEG4 AVC/H.264 (.MP4).
Мәтін аңдатпасы: Кірістірілген толық экранды мәтін салу генераторы.
Графикалық аңдатпа: Пайдаланушы нұсқарларын орналастыру.
Артикуляцияны басқару: Пайдаланушы таңдайтын рульдік басқару немесе бұрылыспен және тоқтатумен шарнирлік біріктіру; «Үйге» ұштығы ұшы алға қарай бейтарап қалыпқа келеді.
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: USB ThumbDrive немесе Wi-Fi арқылы орнында жаңарту мүмкіндігімен.
Тілдер: Ағылшын, итальян, орыс, қытай.
Стандарттар мен жіктемелерге сәйкестігі:

Стандарттарға сәйкестік: 1-топ, В класы: EN61326-1, KSC9832, KSC9835. Қауіпсіздік: UL/IEC/EN/CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3 T1-T8, IEC62133.		
Тауарды Жеткізушіге қойылатын талаптар		
1) Тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, сертификатталған және Қазақстан Республикасында қолданылатын стандарттарға сәйкес болуы тиіс, барлық ілеспе құжаттар Тауарды жеткізу кезінде қоса берілуі тиіс. 2) Тауарлардың құны алушы көрсеткен жерге дейін тасымалдауға арналған шығыстарды, экспорт және импорт бойынша кедендік рәсімдерді орындауға байланысты шығыстарды, сондай-ақ тауардың экспорты/импорты кезінде төлеуге жататын өзге де алымдарды, салықтар мен төлемдерді төлеуді және оны үшінші елдердің аумағы арқылы тасымалдауды; және осы тендер бойынша сатып алынатын тауарларды жеткізуге байланысты басқа да шығыстарды қамтуға тиіс. 3) Жеткізілетін тауарға Тауарды қабылдау-тапсыру актісі ресімделген күннен бастап 12 ай мерзімге кепілдік қолданылуы тиіс.		
Тауарды Жеткізушінің міндеттері		
1) Белгіленген мерзімдерге сәйкес тауарды уақтылы жеткізуді қамтамасыз ету, жеткізу күні туралы тапсырыс берушіні алдын ала хабардар ету. 2) Тиісті сападағы, сапалы және қорғалған орамадағы, өз қаражатымен және өз есебінен тауарды жеткізуді және түсіруді орындау; 3) Тауарды паспортты, дайындаушы зауыттан пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сапа сертификаттарын қоса алғанда, пайдалану үшін қажетті құжаттардың толық жиынтығымен жеткізу қажет.		

4 Тауарды жеткізу орны


Өнім беруші барлық ілеспе құжаттармен бірге тауарды Тапсырыс беруші өкілінің карамағына мынадай мекенжай бойынша жеткізуге міндетті: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Балықты ауылы, «Шымкент» ГТБ.

5 Тауарды жеткізу мерзімдері

Сатып алу рәсімінің қорытындысы бойынша Тапсырыс беруші жасалған күнінен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге сатып алу шартын жасасады. Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс беруші шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайы арқылы Жеткізушіге жазбаша өтінім жіберуге құқылы. Өтінім бойынша тауарды жеткізу Тапсырыс беруші өтінімді жіберген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші өтінімді шартта көзделген жеткізу мерзімі шарттың қолданылу мерзімі аяқталатын күннен кешіктірілмейтіндей етіп жолдайды. Өтінімде шарт талаптарына сәйкес тауардың атауы, саны және сипаттамалары көрсетілуге тиіс және оған Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс. Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана жол беріледі.

Келісілді:

Өндірістік-техникалық департамент
директоры

 Хоу Шиной

Өндірістік-техникалық департамент
директорының орынбасары

 Желдикбаев А.

КС бөлімінің басшысы

 Кенеев А.

ҚС бөлімі басшысының орынбасары

